



Önszintező aknafedlap NA 600, MSZ EN 124 – E600, Erősített, kivitelű fedlap, kifejezetten nagy forgalmú utakra és magas tengelyterhelésű igénybevételre

Rugókaros zárószervezet

- önzáró megoldású 3-pontos rugókaros biztonsági reteszelés
- megakadályozza az aknafedlap illetéktelenek általi felnyitását – lopás és vandalizmus ellen védett
- a reteszelési pontok sugaras elrendezése révén a fedél a keretben központosan és erőzáró módon beékel

Működés

- Önszintező kialakítás
- A fedlap az út szerkezetén támaszkodik, nem nyomja az aknát
- követi az út süllyedését emelkedését.

Csuklópánt

- a fedél egyszerűen, ergonómikusan nyitható
- 120° üzemi helyzet, 90° kiemelési helyzet és reteszvédelem a fedél véletlenszerű lecsapódásával szemben

Csillapítóbetét

- cserélhető megszakításmentes HYDROprencsillapító betét polikloroprénből (DIN 53505)
- hosszú élettartamú, magas kopásállóságú, szélsőséges terheléseknél alkalmazható

Fedél

- A fedlap felületének rácsos, „ostyaszerű” kialakítása optimális vízfolyást biztosít, megakadályozza a jegesedést
- Minimálisan csökkenti a forgalom okozta zajt és a csúszásveszélyt
- Csereszabatos fedél
- Fővárosi címer és FCSM Zrt. cégfelirat
- Magyar és nemzetközi tanúsítványok (ISO9001-2000, MSZ EN 124, ÉMI)
- Későbbiekben az ajánlatkérő által kért elrendezési minta kerül kialakításra

Segédkeret

A segédkeret a beépítést segítő elem, azonban a fedlap segédkeret nélkül is beépíthető. Mivel a segédkeret a beépítés során kiemelésre kerül, így az többször felhasználható. A műszakilag indokolt és a Megrendelő által igényelt mennyiségű segédkeretet külön felár nélkül biztosítjuk.

