



**Aknafedlap NA 600, MSZ EN 124 – E600,
Erősített, kivitelű fedlap, kifejezetten nagy forgalmú
utakra és magas tengelyterhelésű igénybevételre**

Rugókaros zárszerkezet

- Önzáró megoldású 3-pontos rugókaros biztonsági reteszelés
- Megakadályozza az aknafedlap illetéktelenek általi felnyitását – lopás és vandalizmus ellen védett
- A reteszelési pontok sugaras elrendezése révén a fedél a keretben központosan és erőzáró módon beékelt.

Csuklópánt

- A fedél egyszerűen, ergonomikusan nyitható
- 120° üzemi helyzet, 90° kiemelési helyzet
- Retesz védelem a fedél véletlenszerű lecsapódásával szemben

Csillapító betét

- A keretben megszakítás mentes cserélhető HYDROpen csillapítóbetét polikloroprénből (DIN 53505)
- Hosszú élettartamú, magas kopásállóságú, szélsőséges terheléseknél alkalmazható

Fedél

- A fedlap felületének rácsos, „ostyaszerű” kialakítása optimális vízfolyást biztosít, megakadályozza a jegesedést
- Minimálisan csökkenti a forgalom okozta zajt és a csúszásveszélyt
- Csereszabatos fedél
- FCSM Zrt. cégfelirat
- Magyar és nemzetközi tanúsítványok (ISO9001-2000, MSZ EN 124, ÉMI)
- Az ajánlatkérő által kért elrendezési minta

